

Technical specifications:

G460



Measuring principle		Electrochemical (EC): Photoionisation (EC): Catalytic combustion (CC): Infrared (IR):	for toxic gases and oxygen for toxic combustible vapours (in ppm range) for flammable gases and vapors (up to 100%LEL) for flammable gases and vapors and carbon dioxide
Measuring ranges		sensor dependent	
Response time		sensor dependent	
Expected average life of the sensor		sensor dependent	
Measuring gas supply		Diffusion with flow velocity of 0..6 m/s or pump by means of attachable electrical sampling pump G400-MP2	
Display		illuminated LCD full graphics display, automatic size setting for optimum reading, displays the battery capacity, gas concentration as current value and peak value	
Alerting		depending on the gas type 3 or 2 momentary value and 2 exposure level alarms, battery alarm with visual and acoustical signaling as well as display on the screen, color of the display depending on the alarm state (orange/red). Horn: 103 dB(A) (can be reduced to 90 dB(A))	
Zero point and sensitivity adjustment		manual or automatic with an adjustment program, if necessary, test gas supply via the "SMART CAP" or the „SMART CHARGER CAP" with 0.5...0.6slpm	
Power supply		1. NiMH battery module A21 (colour: black), 2100mAh rechargeable 2. NiMH battery module F25 (colour: black), 2500mAh rechargeable Im=600mA (max. charging current) Um=6V DC (max. voltage) <u>or</u> 3. Alkaline battery module (colour grey), non-rechargeable with 2x Mignon 1,5V Type: DURACELL PROCELL MN1500 LR6 AA or INDUSTRIAL BY DURACELL ID1500 AA (LR6)	
Operating time (*1)		NiMH-II A21: <	

Technical specifications:

G460



Approvals / Tests

Markings and ignition protection types:	Ⓔ II 2G	Ex ia d IIC T4 Gb	-20°C ≤ Ta ≤ +55°C	for NiMH-II (black)
		Ex ia d IIC T3 Gb	-20°C ≤ Ta ≤ +55°C	for NiMH (black)
		Ex ia d IIC T4/T3 Gb	-20°C ≤ Ta ≤ +45°C / +55°C	for Alkaline (grey)
	Ⓔ I M2	Ex ia d I Mb	-20°C ≤ Ta ≤ +55°C	for NiMH, NiMH-II (black)
EU Type Examination Certificate:	BVS 06 ATEX E 017 X	(for measuring function and electronic Ex-protection)		
EU Type Examination Certificate:	PFG 09 G 001	(for measuring function)		
Electromagnetic compability:	DIN EN 50270:2006	Interference emission: Type class I		
		Interference immunity: Type class II		

to (*1): The service life is indicated for new battery modules at operating temperatures of +20°C. It will be reduced by pressing buttons (display lighting & lamp) and by gas alarms. It is reduced with the age of the battery module, with the number of the charging / discharging cycles, by longer storage of the gas measurement device in the charging tray and the lazy battery effect.
 CC_{CH4}=with energy-saving operation at measuring range 0-100%LEL CH₄